GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

# ГУСТАЯ ПАСТА GP525

## YO525.00.0000

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Густая паста GP525 - это высокоэффективная полировальная смесь прозрачного покрытия для автомобилей.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- содержит высококачественные полировальные минералы, изготовленные на заказ
- быстрое устранение следов шлифовки и высокий блеск
- состав не нагревается при полировке с высокой интенсивностью
- подходит для всех типов покрытий
- без силикона

### ПРИМЕНЕНИЕ

Быстро устраняет следы от шлифовки зерном 1200, а также следы износа при использовании стандартных роторных полировальных машин с электрическим или воздушным приводом. Для достижения идеального результата используется жесткая шкурка.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Поставочная вязкость (23 °C)** | : 5 – 15 |
| **Плотность (25°C, кг/л)** | : 1,3 ± 0,2 |

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ

| **Цвет** | **Код цвета** |
|---|---|
| Белый | 0000 |
| **Продукт** | **Код продукта** |
| GP525 Густая паста | YO525.00 |

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендуется использовать при температуре поверхности, продукта и окружающей среды в 10-32°C. Относительная влажность воздуха во время нанесения и высыхания должна составлять 45-65 %. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно повлиять на конечный результат использования продукта.

### ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед применением необходимо ознакомиться с паспортом безопасности материала для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по безопасности. Кроме того, в отношении химических продуктов, не подлежащих обязательной маркировке, следует всегда соблюдать соответствующие меры предосторожности.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

| | |
|---|---|
| **Классификация грузов** | **:** Паста |
| **Упаковка** | : YO525.00.0000 |
| | 1 кг |

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

Дата пуб. : 12/2017
Версия № : 00