

ДОБАВКА ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ СКОРОСТИ СУШКИ

KO540.00.0000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

KO540 - добавка на основе полиуретана.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для решения проблем закипания и растекания по поверхности финишных слоев, применяемой в тропических регионах или в летний период.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Удельная плотность (25°C, кг/л) : 0,965 ± 0,03



Прочтите
техническое
описание



Размешать

ПОТРЕБЛЕНИЕ

KO540 – добавка, добавляемая в % 2-5 (после обычного разбавления рекомендуемым разбавителем)

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла.

Плотно закрывайте банки с материалом после их использования.

Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 1 год.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания.

Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом.

При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Добавка

ДОБАВКА ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ СКОРОСТИ СУШКИ

KO540.00.0000

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применения продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

Дата пуб. : 08/2017
Версия № : 00

www.gencboya.com.tr