GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ШПОНА И МАССИВА

T430XX


Прочтите техническое описание

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

T430XX - однокомпонентная шпатлевка на водной основе.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая наполняющая способность
- Легкая шлифуемость
- Быстрая сушка


Размешать

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для ремонта массива и шпона. Дает отличные результаты на деревянных поверхностях различных цветов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Водный
Удельная плотность (кг/л)	
1.компонент	: 1,34 ± 0,03
Сухой остаток (% масс)	
1.компонент	: 78 ± 2
Время сушки (20°C, относительная влажность 45-65%)	
До шлифования	: 1,5 ч
Полная сушка	: 4 - 8 ч


Беречь от замерзания

ЦВЕТ

Цвет
Белый
Натуральный
Тиковый
Клен
Серый
Светлый Дуб / Дуб / Темный Дуб
Светлый орех / Орех / Темный орех
Светлая сосна / сосна
Фундук
Груша
Вишня
Граб
Бук
Махагони
Орегон
Венге
Кремовый

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

На окрашиваемой поверхности не должно быть шлифовальной пыли, масел, воска и других загрязнений.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

НАНЕСЕНИЕ

T430XX готов к использованию, и рекомендуется разбавлять его водой или спиртом при условии, что его содержание не превышает 5%. Время межслойной сушки должно быть 15-20 мин. После нанесения поверхность шлифуется и полируется. Время высыхания может варьироваться в зависимости от количества нанесенного материала и условий окружающей среды.

Оборудование для нанесения
Шпатель

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Температура хранения должна быть от 5°C до 35°C.

Срок годности – 36 месяцев.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.
При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 10-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

Все продукты необходимо хорошо перемешать перед употреблением.

Плотно закройте крышку упаковки после использования.

Оборудование для нанесения следует промыть водой сразу после нанесения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза	: Шпатлевка
Упаковка	: **T430XX**
	1 кг
	230 гр

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

Дата пуб. : 11/2024
Версия № : 02