

1. ПРОЗРАЧНЫЙ КЛЕЙ QW8 QUANTUM PVA D3



Описание продукта: Прозрачный клей на основе гомополимерной эмульсии ПВА, соответствующий классу водостойкости D3.

Область применения: Используется для склеивания деревянной мебели и массивов из дерева. Продукт образует твёрдый, прозрачный, эластичный клеевой шов. Класс водостойкости D3 позволяет работать даже в условиях повышенной относительной влажности.

Способ нанесения: Продукт готов к применению. Не рекомендуется разбавлять водой.

Наносимые поверхности должны быть обезжирены и очищены от пыли и грязи.

Температура поверхностей и окружающей среды во время склеивания должна быть более +5 °С.

Относительная влажность клееной древесины не должна превышать 8–12 %.

Перед применением продукт надо тщательно перемешать. Наносить с помощью кисти или валика.

Наносить тонким ровным слоем (150–200 г/м²).

Плотно закрыть крышку ёмкости продукта после использования.

Характеристика	Состояние	Метод/стандарт оценивания
Внешний вид	Жидкий	Визуально
Цвет	Белый	Визуально
Запах	Специфический	Визуально
Водородный показатель (25 °С)	3,5–5	DIN/ISO 976
Минимальная температура плёнообразования (0–18 °С)	5°С	DIN/ISO 2115
Вязкость (25 °С)	21000 ±3500 мПа/с	DIN EN ISO 2555
Плотность	1,01–1,09 г/см ³	ISO 3507 / DIN 12797
Точка кипения (100 °С)	100 °С	ISO 3924:2016
Давление насыщенных паров (20 °С)	2300 Па	TS/DIN EN 13016-2
Содержание твёрдых веществ	38 ±2 %	DIN EN ISO 3251
Растворимость в воде	Частично растворим	Визуально

2. Упаковка:

QW8 QUANTUM PVA D3 поставляется в пластиковых бочках тарой 30 кг и в еврокубах.

3. Хранение:

QW8 QUANTUM PVA D3 хранится 12 месяцев от даты производства в оригинальной закрытой упаковке при температуре от 5 до 30 °С.

4. Безопасность и меры предосторожности:

Хранить в сухом месте, защищая от мороза.

Не допускать попадания прямых солнечных лучей.

При работе с материалом использовать резиновые или виниловые перчатки.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с паспортом безопасности материала.