GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

ДОБАВКА ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ СКОРОСТИ СУШКИ

KO540.00.0000


Прочтите техническое описание

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

KO540 - добавка на основе полиуретана.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для решения проблем закипания и растекания по поверхности финишных слоев, применяемой в тропических регионах или в летний период.


Размешать

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Удельная плотность (25°C, кг/л)	: 0,965 ± 0,03

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Рекомендуется добавлять в укрывное покрытие в количестве 2–5 % (после обычного разбавления рекомендуемым разбавителем)

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла.

Плотно закрывайте банки с материалом после их использования.

Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 1 год.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 10-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания.

Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.
При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).
Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.
Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом.
При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза	:	Добавка
Упаковка	:	**KO540.00** 14кг

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.