

## ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ДОБАВКА (СИСТЕМА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ)

**KO500.00.0000**

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**KO500.00** — является выравнивающей добавкой для систем на основе растворителя

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется при наличии проблем с выравниванием и выпиранием поверхности.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

**Удельная плотность (25°C, кг/л)** : 0,89 ± 0,03

**Сухой остаток (% масс)** : 10 ± 2

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Добавляется в количестве до 1% (по весу) к первому компоненту для лучшего выравнивания акриловых, полиуретановых или целлюлозных верхних покрытий.

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла. Срок годности составляет 1 год при соблюдении указанных условий хранения.

### ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 10-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65% во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличат время высыхания, а также могут отрицательно повлиять на эксплуатационные характеристики продукта.

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полную информацию по охране труда и технике безопасности см. в паспорте безопасности.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза	: Добавка
Паковка	: <b>KO500.00</b> 0,75 кг 3 кг



Прочтите  
техническое  
описание



Размешать