

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SUPERBRUSH - водоразбавляемый лессирующий финишный лак. Его можно тонировать.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая эластичность
- Высокое содержание сухого остатка
- Высокая стойкость к УФ излучению
- Отличная прозрачность
- Обеспечивает высокую защиту от атмосферных факторов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для окраски фасадов, деревянных дверей, ставней и окон.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Водный
Вязкость (сПз)	: 2000-3000
Удельная плотность (кг/л)	: 1,04 ± 0,02
Сухой остаток (%)	: 40 ± 1
Рекомендуемое количество слоев	: 2
Рекомендуемый расход (г/м²)	: 80 - 130
Удельный расход (м²/л)	: 8 - 10
Время форсированной сушки (мокрого слоя 150 г/м²)	
Зона Flash off	: 20 мин, 30°C
Зона конвекционной сушки	: 45 мин, 45°C
Зона охлаждения	: 15 мин, 20°C

Время сушки (мокрого слоя 100 г/м², при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 45-65 %)

От пыли	: 30 мин
На отлип	: 1 - 2 часа
До шлифования	: 4 часа
Время межслойной сушки	: 4 - 6 часов
До склад.	: мин 24 часа

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Код продукта	Степень блеска
VW455.20.0000	20
VW455.40.0000	40

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть хорошо отшлифована и очищена от шлифовальной пыли и других загрязнений таких, как жиры, воски и смолы.

Окрашиваемая древесина должна быть высушена (влажность не более 12%). Всегда хорошо очищайте поверхности, удаляя все следы жира, воска и смолы. Твердые породы древесины должны быть отшлифованы шлифовальными материалами с зернистостью 180.

НАНЕСЕНИЕ

Обычный распылитель: рекомендуется использовать сопло диаметром 2-2,5 мм с воздушным стержнем 3-4.

Тип кисти: Используйте кисть только со синтетическими волокнами.

Оборудование для нанесения

- Распыление
- Кисть
- Валик

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Срок годности продукта при температуре 5 - 35°C составляет 12 месяцев.

Отходы (вода после промывки окрашивающего оборудования, вода из водяной завесы окрашивающей камеры, остатки продукта) должны быть утилизированы в соответствии с требованиями региональных нормативных актов. Никогда не сливайте остатки непосредственно в канализацию.

После использования промойте окрашивающее оборудование водой.

Хранить в сухом и прохладном месте.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Внимательно читайте инструкции, указанные на ярлыке.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

ВНИМАНИЕ

Наносите продукт при температуре воздуха, субстрата и покрытия не ниже 12°C.

Нанесение покрытия при низкой температуре может снизить его механическую прочность и химическую стойкость.

Тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

Очищайте окрашивающее оборудование водой, никогда не сливайте отходы в канализацию.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Лак



Прочтите техническое описание



Размешать



Нанести распылением



Нанести кистью



Хранить в прохладном месте



Беречь от замерзания