GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

ДОБАВКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ (ДЛЯ АКРИЛОВЫХ СИСТЕМ)

KO800.00.0000


Прочтите техническое описание

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

KO800.00 - добавка, повышающая стойкость к УФ-излучению для акриловой системы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для повышения стойкости к УФ-излучению в акриловой системе.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА


Размешать

Сухой остаток (% масс)	: 99 ± 1
Удельная плотность (25°C, кг/л)	: 1,16 ± 0,03

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Его можно добавить на 2% (по весу) к первому компоненту. Если проблема не решена, обратитесь в службу технической поддержки.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 1 год.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 10-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Добавка

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность of конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.