GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА GP500

YO500.00.0000

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Густая паста GP500 - это высокоэффективная полировальная паста для систем окраски автомобилей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- содержит высококачественные полировочные минералы для быстрого устранения следов шлифовки
- универсальный, подходит для всех заготовочных и реставрационных покрытий, что снижает риск ошибок
- сбалансированный состав ингредиентов не вырабатывает много пыли, что поддерживает рабочее место в чистоте
- не содержит силикона

ПРИМЕНЕНИЕ

Устраняет следы износа. Рекомендована шлифовка материалами зернистостью 2000 при использовании стандартных роторных полировальных машин с электрическим или воздушным приводом. Для достижения идеального результата используется жесткий диск.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Поставочная вязкость (23 °C)	: 6,000 – 10,000
Плотность (25°C, кг/л)	: 1,5 ± 0,2

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла. При соблюдении условий хранения срок годности составляет 2 года.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендуется использовать при температуре поверхности, продукта и окружающей среды в 10-32°C. Относительная влажность воздуха во время нанесения и высыхания должна составлять 45-65 %. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно повлиять на конечный результат использования продукта.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед применением необходимо ознакомиться с паспортом безопасности материала для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по безопасности. Кроме того, в отношении химических продуктов, не подлежащих обязательной маркировке, следует всегда соблюдать соответствующие меры предосторожности.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Классификация грузов	**:** Паста
Упаковка	: YO500.00.0000
	1 л

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

Дата пуб. : 12/2017
Версия № : 00