GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

КАТАЛИЗАТОР (ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ СИСТЕМ)

KO610.00.0000


Прочтите техническое описание


Размешать

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

KO610.00 – катализатор для полиуретановых систем.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для ускорения высыхания в обычной полиуретановой системе.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Удельная плотность (25°C, кг/л)	: 0,84 ± 0,03

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Можно добавлять максимум на 1% по отношению к первому компоненту. При добавлении более 1% жизнеспособность может сократиться и/или пленка может растрескаться.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла.

Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 1 год.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 10-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза	:	Добавка
Упаковка	:	**KO610.00**
		0,75 кг
		3 кг

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.