GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

КАТАЛИЗАТОР (АКРИЛОВЫЕ/ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ)

KO620.00.0000



Прочтите техническое описание

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

KO620.00 — катализатор для полиуретановых и акриловых лакокрасочных систем.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для ускорения сушки в акриловых и устойчивых к пожелтению полиуретановых системах.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Удельная плотность (25°C кг/л)	: 0,88 ± 0,03
Сухой остаток (% по весу)	: 10 ± 2



Размешать

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Возможно добавление 1%(по весу) в отношении к первому компоненту. Если добавление превышает 0,5%, следует проверить жизнеспособность. Это может привести к апельсиновой корке.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.

Закрывайте все контейнеры после использования.

Срок годности составляет 1 год при соблюдении указанных условий хранения.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 10-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65% во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличат время высыхания, а также могут отрицательно повлиять на эксплуатационные характеристики продукта.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полную информацию о безопасности и охране труда смотрите в паспорте безопасности.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза	: Добавка
Упаковка	: **KO620.00**
	0,75 кг
	3 кг

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.