GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

АДГЕЗИОННАЯ ДОБАВКА ДЛЯ СТЕКЛА

KO511.00.0000


Прочтите техническое описание


Размешать

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

KO.511.00 - добавка, повышающая адгезионную стойкость стеклянных поверхностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для повышения адгезии к неорганическим поверхностям (стеклу, металлу, железу, стали и т.д.), добавляя 8-10% к таким продуктам, как акрил, полиуретан, целлюлоза. В зависимости от количества использования, при добавлении могут быть различия в значениях блеска в финишних красках и лаках.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Сухой остаток (% масс)	: 12 ± 3
Удельная плотность (25°C, кг/л)	: 0,95 ± 0,05

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Его можно добавить в количестве 8-10% (по массе) к первому компоненту.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 6 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Наносимую поверхность следует очистить от пыли и грязи с помощью спирта или чистящих средств. Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 10-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза	: Добавка

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность of конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

АДГЕЗИОННАЯ ДОБАВКА ДЛЯ СТЕКЛА

KO511.00.0000

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность of конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.