GENÇ®
ЭМАЛИ • ЛАКИ

РАЗБАВИТЕЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		TP100.00.0000 Полиуретановый разбавитель	TP524.00.00000 Полиуретановый разбавитель глянцевых систем	TP550.00.0000 Полиуретановый разбавитель	TN150.00.0000 Flex Export разбавитель	TN160.00.0000 Нитроцеллюлозный разбавитель	TN200.00.0000 Нитроцеллюлозный разбавитель	TO146.00.0000 Разбавитель для патины	TO190.00.0000 Разбавитель для полиэфирных систем	TO820.00.0000 Разбавитель для морилки GENÇCOLOR	TA500.00.0000 Особый акриловый разбавитель	TA550.00.0000 Акриловый разбавитель	TS100.00.0000 Синтетический разбавитель	TP680.00.0000 Растворитель для электростатических систем	TO954.00.0000 особый разбавитель для УФ материалов	TO956.00.0000 разбавитель для УФ материалов
ПЛОТНОСТЬ (г/см3)		0.87-0.90	0.85-0.87	0.81-0.87	0.87-0.89	0.87-0.89	0.85-0.87	0.79-0.81	0.80-0.82	0.81-0.83	0.88-0.91	0.85-0.87	0.75-0.82	0.87-0.90	0.81-0.82	0.895-0.905
ДАВЛЕНИЕ ПАРА (мм рт. ст.)		26.47	10.59	33.88	57.05	57.05	54.67	-	170.09	150.14	13.25	33.88	-	-	71.94	75.00
ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ (°C)		T < 23	T < 23	T < 23	T < 23	T < 23	T < 23	T < 23	T < 23	T < 23	23 < T < 60	T < 23	23 < T < 60	T < 23	T < 23	T < 23
КОМПОНЕНТЫ-VOC (g/L)		884.75	856.18	830.00	878.36	878.36	860.03	799.57	803.23	828.97	891.14	858.77	787.00	874.32	818.00	900.00
СРОК ГОДНОСТИ (дней)		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
СКОРОСТЬ ИСПАРЕНИЯ		средняя	медленная	средняя	средняя	быстрая	быстрая		быстрая	быстрая	медленная	средняя				
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ	Акриловая	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐
	Патина	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐
	Полиуретановая	☑	☑	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐
	Синтетическая	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐
	Целлюлозная	☐	☑	☐	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Полиэфирная	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	GENC Color	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	УФ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☑
РЕКОМЕНДОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	Барьер	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐
	Шлифуемый грунт	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☑	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐
	Грунт	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☑	☐	☑	☑	☑	☑	☐	☐
	Матовый финиш	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Глянцевый финиш	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☑	☑	☑	☐	☐	☐

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователях, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых субстратов, а также условий работы.

Дата пуб. : 02/2021
Версия № : 04