

ДОБАВКА ПРОТИВ КИПЕНИЯ (ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СИСТЕМА)

KO520.00.0000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

KO501.00 — это противо-вскипательная добавка для полиуретановых систем.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для предотвращения проблем со вскипанием компонентов полиуретановых материалов

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Удельная плотность (25°C кг/л) : 0,80 ± 0,03

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Возможно добавление 2%(по весу) в отношении к первому компоненту.



Прочтите
техническое
описание



Размешать

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.

Закрывайте все контейнеры после использования.

Срок годности составляет 1 год при соблюдении указанных условий хранения.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 10-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65% во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличат время высыхания, а также могут отрицательно повлиять на эксплуатационные характеристики продукта.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полную информацию о безопасности и охране труда смотрите в паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо надевать перчатки и подходящие средства защиты.

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция.

Оно огнеопасно и воспламеняемо. Не курить во время использования и следует применять вдали от источников тепла, огня и искр.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Добавка

Упаковка : **KO520.00**

0,75 кг

3 кг